

PFLEGEANLEITUNG & GEBRAUCHSANWEISUNG

für – VENZA LEICHTMETALLFELGEN

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf von Vensa-Leichtmetallfelgen entschieden haben. Es handelt sich hierbei um exklusive Produkte, die mit langjährigem Know-How in der Guss- und Schmiedetechnik entwickelt wurden.

Vensa-Leichtmetallfelgen werden mit höchster Präzision gefertigt und durchlaufen rigorose Qualitätskontrollen, um Ihnen ein hochwertiges Produkt zu garantieren. Für den reibungslosen Betrieb ist es unerlässlich, die vorliegende Pflegeanleitung sowie eventuelle Auflagen gemäß TÜV-Gutachten strikt zu befolgen. Die Räder sind unverzüglich nach der Montage bei einer anerkannten TÜV-Prüfstelle eintragen zu lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Vensa-Felgen und eine unfallfreie Fahrt.

Kontrollen vor der Reifenmontage

Kontrolle des Lieferumfangs:

- korrekter Verwendungsbereich (Fahrzeugtyp) gemäß TÜV-Gutachten
- vollständige und korrekte Lieferung des Zubehörsets gemäß TÜV-Gutachten (Radbefestigungen und Zentrierring)

Fehlende oder falsche Ware ist uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

!! Wir akzeptieren keine Retouren von Felgen nach erfolgter Reifenmontage !!

Reinigung und Schutz

- Die Räder müssen regelmäßig vom Bremsabrieb gereinigt werden, da es sich hierbei um Metallspäne handelt, die sich im heißen Zustand auf dem Lack der Räder festsetzen und zu Kontaktrost führen können.
Diese Reinigung muss je nach Einsatz des Fahrzeuges (Geschwindigkeit, Bremsvorgänge) gegebenenfalls wöchentlich durchgeführt werden.
Es dürfen nur Pflegemittel bzw. Reiniger verwendet werden, die auch für die Lackpflege des Fahrzeuges zur Anwendung kommen. Keine Säuren oder alkalische Reiniger verwenden! Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger usw. verwenden!
- Da die Felgen-Außenbetten mehr noch als die Fahrzeugfront mit Steinschlag in Berührung kommen, sollten die Räder (Sichtseite) je nach Fahrweise regelmäßig durch ein handelsübliches Auto-Hartwachs geschützt werden.

Um die schöne Optik und die lange Lebensdauer der VENZA-LEICHTMETALLRÄDER zu erhalten, beachten Sie bitte folgendes:

VENZA-LEICHTMETALLRÄDER haben einen Rundum-Schutz und sind gemäß dieser Pflegeanleitung zu pflegen

- Wasserabweichendes Wachs sollte zur Pflege regelmäßig verwendet werden
- Empfohlen ist lauwarmes Wasser, PH - neutrale Reinigungsmittel und einen weichen Schwamm oder Mikrofasertuch.

Vermeiden Sie Waschanlagen, da aus daraus resultierenden Folgeschäden der Gewährleistungsanspruch entfällt.

- Vermeiden Sie Felgenreiniger, Scheuermittel oder sonstige aggressive Reinigungsmittel, um die Felgenoberfläche zu reinigen.
- Achten Sie darauf, dass die Felgen regelmäßig von Bremsstaubablagerungen gereinigt werden, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen und dadurch Korrosions- oder Oxidationsschäden hervorgerufen werden können.

- VENZA-LEICHTMETALLRÄDER mit der Artikelbezeichnung: "WINTERFEST" sind für den Wintereinsatz geeignet und dürfen auf salzgestreuten Straßen gefahren werden

Punkte, die nicht unter Garantieleistung fallen:

normaler Verschleiß, wie z. B. Steinschlagschäden, eingebrannter Bremsstaub, usw. Kratzer am Felgenhorn durch z. B. Bordsteinberührung
Lackbeschädigungen durch Klammergewichte (bitte nur Klebegewichte verwenden), durch die Reifenmontage, usw.
Radunwuchten durch schnelles Überfahren von Hindernissen, wie z. B. Bordsteinkanten
Einsatz des Fahrzeuges zu Wettbewerbszwecken, wie z. B. Rennen, Rallye, ...
mangelnde Pflege (s. Abschnitt zu Reinigung und Schutz) oder die Verwendung von scharfen, aggressiven Reinigern, Scheuermitteln, Polierpasten, harten (kratzenden) Scheuerschwämmen, Drahtbürsten, usw.

GEBRAUCHSANWEISUNG BITTE BEACHTEN

Vor der Montage der Felgen auf Ihr Fahrzeug, kontrollieren Sie die Oberfläche der Scheibenbremsen oder der Bremstrommeln und schützen Sie diese vor Schmutz und Korrosion. Auch sollten Sie vor der Montage die Felgen gründlich auf Höhen- und Seitenschlag überprüfen, um die volle Garantie in Anspruch nehmen zu können.

Vor der Montage der Räder

- Stimmen die Daten aus dem Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I mit den gelieferten Rädern und dessen Gutachten überein.
- Welche Radschrauben werden benötigt? Welche Zentrierringe sind notwendig?
- Welche Ventile müssen benutzt werden?
- Werden Luftdrucksensoren benötigt für ihren Fahrzeugtyp?
- Reinigen Sie die Radnaben des Fahrzeugs gründlich um eine optimale Passgenauigkeit der Mittellöcher zu gewährleisten. Trennmittel zwischen Zentrierring und Radnabe ist unbedingt erforderlich!
- Welche Reifengröße (Rad/Reifenkombination) ist freigegeben.
- Unbedingt auf Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsklasse der Reifen achten.
- Maßgeblich für die endgültige Zuordnung unserer Räder zu den entsprechenden Fahrzeugen ist
- ausschließlich das gültige Gutachten/Allgemeine Betriebserlaubnis.
- Wurden die Räder bei der Montage beschädigt?
- Von uns montierte Kompleträder sind Einzelanfertigungen und sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
- Prüfen Sie vor der Montage der Reifen ob Karosseriearbeiten laut Gutachten an Ihrem Fahrzeug notwendig sind.
- Sobald Reifen montiert werden ist eine Rückgabe der Felgen ausgeschlossen. Bitte prüfen sie deshalb vorab die Passgenauigkeit der Felgen ohne Reifen montiert zu haben.

MONTAGE.

Felgendurchmesser und Reifen müssen identisch sein. Um VENZA – LEICHTMETALLRÄDER eine ordnungsgemäße Montage zu unterziehen, benutzen Sie bitte nur Maschinen und Werkzeuge, die generell für Aluminium Felgen geeignet sind.

Die durch Reifenmontierwerkzeuge entstandenen Schäden, sind nicht in der Garantieleistung enthalten.

Beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

1. Die vom Reifenhersteller empfohlene Reifengröße muss mit der Felgengröße übereinstimmen.
2. Die Felgen immer mit der vom Hersteller empfohlenen Montiermaschine montieren.
3. Sie sollten die Felgen vor Kratzern oder Schlieren schützen in dem Sie die Felgenoberfläche polstern oder abdecken.
4. Nutzen Sie immer passende Adapter um das Mittenloch vor Schäden zu bewahren
5. Sie sollten eine großzügige Menge an Montagepaste zum Einreifen des Wulstes und des Felgenbettes benutzen
6. Beim füllen des Reifens dürfen 3 bar nicht überschritten werden

LUFTVENTIL:

1. Schlauchlose Reifen: Bei Felgen die keine speziellen Ventile benötigen Gummi -oder

Metallventile verwenden.

2. Schlauchreifen: Bei Schlauchreifen ist das Ventil am Schlauch vorhanden. Vor der Montage die Ventilgröße überprüfen.

Bemerkung: Um die richtige Ventilgröße zu finden, beziehen Sie sich auf TRA oder ETRTO, oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

AUSWUCHTEN:

Bei VENZA-LEICHTMETALLRÄDER ist es zu empfehlen, alle Felgen und Reifen genauestens auswuchten zu lassen, um unnötige Strassengeräusche, Vibrationen und ungleichen Antrieb zu vermeiden. Das verwenden von Klammergewichten ist nicht zu empfehlen. Benutzen Sie für VENZA-LEICHTMETALLRÄDER herkömmliche Klebegewichte.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Vensa-Felgen und eine unfallfreie Fahrt.